

# ヒーター支持碍子



信頼性が厚く、人気の商品の一つ  
 ※高さは土台からへそは含まない  
 高さはご相談に応じて変更可能  
 尚加工の為特注品扱い

材質:SZ-20

用途:金属発熱体で直接加熱できないガス雰囲気炉や非金属熔融炉等にラジアントチューブを介して加熱する事に適したヒータ部品

	土台外径(φ)	土台厚み(t)	高さ(L)
ア	58	15	47
イ	68	15	48
ウ	70	15	48
エ	70	15	50
オ	70	15	60
カ	75	20	67
キ	75	15	70
ク	80	15	60
ケ	84	15	60
コ	88	15	60
サ	118	15	80
シ	126		

## 先端碍子



	土台外径(φ)	高さ(L)
ア	70	67
イ	75	76
ウ	85	67
エ	88	67
オ	102	

※高さは土台からへそまで全体を含む。

材質: SZ-20

用途: 金属発熱体で直接加熱できないガス雰囲気炉や非金属熔融炉等にラジアントチューブを介して加熱する事に適したヒータ部品

## 6片型、102φラジアントコア



	土台外径(φ)	高さ(L)
ア	80	60
イ	85	60

材質: SZ-20

用途: 金属発熱体で直接加熱できないガス雰囲気炉や非金属熔融炉等にラジアントチューブを介して加熱する事に適したヒータ部品



# 円板【リード(2つ穴、4つ穴)、レンコン(12穴)】



SZ製の円板型碍子

様々な企画があるので、以下の表に列挙

穴数の追加穴の拡大等は特注品扱い

用途:

金属発熱体で直接加熱できない

ガス雰囲気炉や非金属熔融炉等に

ラジアントチューブを介して

加熱する事に適したヒータ部品

	外径(φ)	穴数	通称	厚み(t)	備考
ア	70	2	狭い方	15	穴間:33mm
イ	70	2	広い方	15	穴間:46mm
ウ	70	4	リード	15	センターに穴加工可能
エ	70	12	レンコン	15	
オ	75	4	リード	15	センターに穴加工可
カ	75	12	レンコン	15	
キ	80	2	狭い方	15	穴間:33mm
ク	80	12	広い方	15	穴間:52mm
ケ	80	12	レンコン	15	厚さ20tのものも製作可
コ	84	4	リード	15	
サ	88	4	リード	15	厚さ20tのものも製作可、センターに3φの穴加工可能
シ	88	12	レンコン	15	
ス	102	12	レンコン	15	
セ	118	4	リード	15	
ソ	118	12	レンコン	15	
タ	126	5	リード	15	
チ	126	12	レンコン	15	
ツ	158	12	レンコン	20	

※穴加工の際は特注品扱い。